

小中学校共同調理場備品購入事業特記仕様書

- 1 . 建設現場の業者間との綿密な打ち合わせを行い、現場に支障の無いように搬入、設置、既存品移設（要時期打ち合わせ）、試運転調整、取扱説明を行う事とする。
ただし、給排水・ガス配管接続、電気配線接続工事は含まない。
- 2 . 間仕切り開口部設置機器の上下左右の隙間については、建設業者と綿密な打ち合わせを行い、現場に支障の無いようにふさぐこととする。
- 3 . 学校給食及び、配置図を熟知し、運営前の準備期間中に立会いしながら調理指導を行い、運営開始からも立会指導を少なくとも1週間以上行うこととする。
- 4 . 機器による保証期間は納入完了後1カ年とし、保証期間内に補記側の不備によって生じた故障・不具合については無償で修理・調整を行うものとする。
- 5 . 機器に不具合が生じた場合に速やかに対応出来るよう、連絡先名簿を提出することとする。
基本的には、県内業者（秋田県内に、本社、支店、営業所を有する）とする。

図面 番号	品 名 (参考型番)	数量	特 記 仕 様
4.	二槽シンク ドライ仕様	1	寸法1500×750×800(BG付) 槽板SUS304(1.5t以上 #400仕上) 脚パイプ仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 残菜カゴ付オーバーフロー仕様 大型カゴ付防臭排水トラップ付(50A) ドライ仕様(水ハネ返し構造)
5.	検食用冷凍庫 URN-062FM3	1	寸法W610～620×D630～650×H1950～1980 有効容量389リットル以上 内外装ステンレス鋼板仕様 消費電力295W以下
10.	貯米庫	1	寸法600×600×1305 貯米量210kg以上 全自動洗米機連結タイプ
11.	パスボックス 両面観音扉仕様	1	寸法600×900×1900 本体SUS430 t=1.2以上(No4仕上) 観音扉(アクリル仕様) t=1.0以上(No4仕上)
12.	ピーラーシンク ドライ仕様	1	寸法900×750×600(BG付)※現場合わせ 本体SUS430(1.2t以上 #400仕上) ドライ仕様 残菜カゴ付 左側面化粧板付 ジャバラホース付
13.	ピーラー NKP-12T	1	寸法420×500×805以上 単相100V(0.4kw以下) 能力260kg/h以上 防水型ON/OFFスイッチ付 取り出し口延長レール付 排水75A以上
14.	受けシンク ドライ仕様	1	寸法750×750×450(BG付) 槽板SUS430(1.2t以上 #400仕上) ドライ仕様 キャスター100φ(ウレタン)
15.	消毒保管機 MCW-30-e	1	寸法W1290～1310×D930～950×H1900～1930 三相200V仕様(9.75kw以上) 390×360×200サイズのかごが30ヶ収納可能 本体SUS430(0.8t以上 No4仕上) マイコン自動制御方式 エコ運転機能付き パススルータイプ
16.	包丁・まな板消毒保管機 KCSK-5-eT	1	寸法W540～550×D540～550×1900～1930 三相200V(3.1kw以上) マイコン自動制御方式、エコ運転機能付き 寸法300mmの包丁16本以上収納可能 寸法300×600×30まな板5枚以上収納可能 ※同時に390×360×200カゴ2ヶ以上収納 可能 本体SUS430(0.8t以上 No4仕上)
17.	冷凍冷蔵庫 URD-152PM3	1	寸法W1480～1495×D780～800×1950～1985 消費電力535W以下 有効容量(冷凍室)647リットル以上 (冷蔵室)647リットル以上 内外装ステンレス鋼板仕様
18.	三槽シンク ドライ仕様	1	寸法2200×750×800(BG付) 槽板SUS430(1.5t以上 #400仕上) 残菜カゴ付大型(40A以上)オーバーフロー仕様 丸パイプ脚仕様SUS430(1.2t以上 38φ) 大型カゴ付防臭排水トラップ(50A) ドライ仕様(水ハネ返し構造)
19.	作業台 ドライ仕様	1	寸法1200×750×800(BG付) 天板SUS430(1.5t以上 #400仕上) ドライ仕様 丸パイプ脚仕様SUS430(1.2t以上 φ38) フローローラー仕様 小型カゴ付防臭排水トラップ(40A)
20.	三槽シンク ドライ仕様	1	寸法2200×750×800(BG付) 槽板SUS430(1.5t以上 #400仕上) 残菜カゴ付大型(40A以上)オーバーフロー仕様 丸パイプ脚仕様SUS430(1.2t以上 38φ) 大型カゴ付防臭排水トラップ(50A) ドライ仕様(水ハネ返し構造) SUS430スノコ(取外し式)付
21.	作業台 ドライ仕様	1	寸法1200×750×800(BG付) 天板SUS430(1.5t以上 #400仕上) ドライ仕様 丸パイプ脚仕様SUS430(1.2t以上 φ38) フローローラー仕様 小型カゴ付防臭排水トラップ(40A)
22.	パススルー冷凍冷蔵庫 PRD-121PM3	1	寸法W1200～1210×D825～840×1950～1980 消費電力600W以下 有効容量(冷凍室)250リットル以上 (冷蔵室)781リットル以上 内外装ステンレス鋼板仕様 パススルー方式
24.	全自動洗米機 RM-401AC21	1	寸法600×600×1675以下 単相100V(0.76kw以下) 貯米庫210kg仕様と連結タイプ 洗米量1升～5升
25.	多機能自動炊飯器 CRA-100L1A	1	既存品により日程打合せの上移設作業有

図面 番号	品 名 (参考型番)	数量	特 記 仕 様
26.	多機能自動炊飯器 CRA-100N	1	既存品により日程打合せの上移設作業有
27.	多機能自動炊飯器 CRA-100N	1	寸法W725~755×D695~715×H1180~1210 都市ガス12A(20.9kw以上) 単相100V(0.03kw以下) 2段仕様 飯釜アロン加工仕様 追い炊機能・二段階感知サーミスター搭載 1升炊飯可能
28.	一槽シンク ドライ仕様	1	寸法750×750×800(BG付) 槽板SUS430(1.5t以上 #400仕上) 脚パイプ仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 大型カゴ付防臭排水トラップ付(50A) ドライ仕様
30.	作業台 ドライ仕様	1	寸法1350×750×700(BG付) 天板SUS430(1.5t以上 #400仕上) ドライ仕様 丸パイプ脚仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 小型カゴ付防臭排水トラップ(40A)
31.	スチームコンベクションオープン CSV-E10N	1	寸法900×780×1750以下 三相200V(18.5kw以上) 専用架台付 蒸気発生器搭載(低温自動フローシステム) 7段仕様 庫内灯4ヶ以上付 棚ピッチ68mm以上 軟水器付 耐熱手袋付 洗剤(スプレーガン含)付 排水ポンプアップ方式
32.	一槽シンク ドライ仕様	1	寸法900×750×800(BG付) 槽板SUS430(1.5t以上 #400仕上) 脚パイプ仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 大型カゴ付防臭排水トラップ付(50A) ドライ仕様
33.	作業台 ドライ仕様	1	寸法900×750×700(BG付) 天板SUS430(1.5t以上 #400仕上) ドライ仕様 丸パイプ脚仕様(1.2t以上 38φ) 小型カゴ付防臭排水トラップ(40A) 補強パイプ(3方枠) 一斗缶台車付
34.	丸型フライヤー SRF-114	1	寸法W700~750×D750~780×H800~850 本体・油槽SUS430 三相200V(11.4kw以上) 適正油量22リットル以下(油槽容量35リットル) 能力600個/h(冷凍コロッケ60g)
36.	真空冷却機 CMJ-40QE	1	寸法W1100~1130×D750~800×H1710~1750 平均処理量40kg/バッチ 蒸気発生器内蔵型 洗浄ガン付 消費電力8.65kw以上 中棚1枚付き
37.	作業台 ドライ仕様	1	寸法1600×750×800 天板SUS430(1.5t以上 #400仕上) ドライ仕様 丸パイプ脚仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 小型カゴ付防臭排水トラップ(40A)
38.	移動スライサーシンク ドライ仕様(NSH用)	1	寸法1500×750×800 槽板SUS430(1.5t以上 #400仕上) ドライ仕様 キャスター(ウレタン仕様)125φ(ストップ付)
39.	野菜裁断機 NSH-14	1	寸法W285~305×D600~640×H380~405 単相100V(0.4kw以下) 【付属品】 輪切円盤(切厚寸法1~20mm)1ヶ、千切円盤(切厚寸法3.5×3)1ヶ、 短冊切円盤(切厚寸法15×12mm)1ヶ、笹切円盤1ヶ
40.	二槽シンク ドライ仕様	1	寸法1500×750×800(BG付) 槽板SUS430(1.5t以上 #400仕上) 脚パイプ仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 大型カゴ付防臭排水トラップ付(50A) ドライ仕様
42.	ガス回転釜 GHS-32N	3	寸法1371×1080×1905以下 SUS304内釜 SUS304脚 両ハンドル 排気カバー付 エプロン付 底排弁ドロー(脱着式)仕様 蓋中折れ仕様 水入量140リットル以上
47.	電磁調理器 CI-96-66NT	1	寸法900×600×800 6kw×2以上 トッププレート(セラミック仕様) 甲板SUS430(1.5t以上) 丸パイプ脚仕様SUS430(1.5t以上 φ38) つまみ破損防止セーフティガード付き
48.	作業台 ドライ仕様	1	寸法900×600×800(BG付) 天板SUS430(1.5t以上 #400仕上) ドライ仕様 丸パイプ脚仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 小型カゴ付防臭排水トラップ(40A)
49.	包丁・まな板消毒保管機 KCSK-5-eT	1	寸法W540~550×D540~550×H1900~1930 三相200V(3.1kw以上) マイコン自動制御方式、エコ運転機能付き 寸法300mmの包丁16本以上収納可能 寸法300×600×30まな板5枚以上収納可能 ※下部スライサー円盤収納可能棚付 本体SUS430(0.8t以上 No4仕上)

図面 番号	品 名 (参考型番)	数量	特 記 仕 様
50.	消毒保管機 MCW-40-e	1	寸法W1730~1750×D930~950×H1900~1930 三相200V仕様(12.8kw以上) 390×360×200サイズのかごが40ヶ収納可能 本体SUS430(0.8t以上 No4仕上) マイコン自動制御方式 エコ運転機能付き パススルータイプ
51.	検食用冷凍庫 URN-062FM3	1	寸法W610~620×D630~650×H1950~1980 有効容量389リットル以上 内外装ステンレス鋼板仕様 消費電力295W以下
52.	一槽シンク ドライ仕様	1	寸法900×750×800 槽板SUS430(1.5t以上 #400仕上) 脚パイプ仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 大型カゴ付防臭排水トラップ付(50A) ドライ仕様 食器プレート付 給水湯金具付
53.	食器食缶トレイ兼用洗浄機 EOF-M23A4A-LH	1	寸法W3850~3900×D920~940×H2050~2100 三相200V(4.75kw以上) 都市ガス12A(93kw以上) FFコンベア仕様 スタンバイ機能付き 出口部噛み込み瞬時停止機能付き コンベア有効幅600×H330以上 仕上げ節水機能付き
55.	仕分け台 ドライ仕様	1	寸法1200×750×700(BG付) 天板SUS430(1.5t以上 #400仕上) ドライ仕様 丸パイプ脚仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 小型カゴ付防臭排水トラップ(40A)
56.	残菜シンク ドライ仕様	1	寸法1650×750×700(BG付) 槽板SUS304(1.5t以上 #400仕上) 脚パイプ仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 大型カゴ付防臭排水トラップ付(50A) ドライ仕様
57.	三槽シンク ドライ仕様	1	寸法2700×750×800(BG付) 槽板SUS430(1.5t以上 #400仕上) 脚パイプ仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 大型カゴ付防臭排水トラップ付(50A) ドライ仕様
58.	作業台 ドライ仕様	1	寸法1200×750×800(BG付) 天板SUS430(1.5t以上 #400仕上) ドライ仕様 丸パイプ脚仕様SUS430(1.2t以上 φ38) 小型カゴ付防臭排水トラップ(40A)
60.	昇降消毒保管機 ECW-28-eT	1	寸法W980~1000×D930~950×H2610~2700 三相200V(9.85kw以上) マイコン自動制御方式 エコ運転機能付き パススルータイプ リモコン付き 本体SUS430(0.8t以上 No4仕上) ※棚間隔変更予定(収納物打合せ要)
61.	昇降消毒保管機 ECW-42-eT	1	寸法W1380~1400×D930~950×H2610~2700 三相200V(11.7kw以上) マイコン自動制御方式 エコ運転機能付き パススルータイプ リモコン付き 本体SUS430(0.8t以上 No4仕上) ※棚間隔変更予定(収納物打合せ要)
62.	カートイン消毒保管機 CMC-20-e	1	寸法W980~1000×D980~1000×H1950~1980 三相200V(7.75kw以上) マイコン自動制御方式 エコ運転機能付き パススルータイプ 本体SUS430(0.8t以上 No4仕上) 専用カート付(収納物打合せ要)
63.	カートイン消毒保管機 CMC-40-e	1	寸法W1930~1950×D980~1000×H1950~1980 三相200V(15.5kw以上) マイコン自動制御方式 エコ運転機能付き パススルータイプ 本体SUS430(0.8t以上 No4仕上) 専用カート2台付(収納物打合せ要)
69.	牛乳冷蔵庫 UMW-036RM-RS	1	寸法W880~900×D925~945×H1920~1980 消費電力220W以下 有効内容積953リットル以上(アルミ缶370×250×170が36ヶ以上収納可能) ステンスローラー棚仕様 内外装ステンレス仕様
70.	パススルー冷蔵庫 PRD-150RMD3-G	1	寸法W1470~1490×D820~840×H1950~1980 消費電力三相200V(580W以下) 有効容量1418リットル以上 内外装ステンレス鋼板仕様 パススルー方式 ガラス扉仕様
72.	シューズ殺菌保管機 NSL-06S	3	寸法W580~600×D580~600×H1900~1950 単相100V(0.728kw以下) 本体SUS430(0.8t以上) 紫外線とオゾンのダブル殺菌仕様 温風乾燥機能付 シューズ14足以上または長靴8足以上収納可能
73.	衣類殺菌保管機 NSL-06C	3	寸法W580~600×D580~600×H1900~1950 単相100V(0.728kw以下) 本体SUS430(0.8t以上) 紫外線とオゾンのダブル殺菌仕様 温風乾燥機能付 白衣8着以上収納可能
74.	電解次亜水生装置 FEC-10L	1	寸法W280~300×D300~315×H300~324 専用カラン付き(取付含む) (食塩水タンクW140~160×D140~160×H220~244) 消費電力単相100V(400W以下) 生成量(100ppm 4L/min)

