

数 量 総 括 表

社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事

N0.838+16.8～N0.880

L=823.2m

第15工区

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
道路修繕					
舗装工					
路面切削工					
路面切削	切削深:t=3.3cm	m2	2,846.6	2,850	
殻運搬処理	DID区間:無し, L=9.0km以下	m3	93.9	94	
舗装打換え工					
表層	再生②密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚:t=3cm	m2	5,350.8	5,350	
表層	再生②密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚:t=4cm	m2	5,350.8	5,350	
レベリング 材料のみ	再生②密粒度アスファルト混合物(20) V=87.65-31.37=56.27m3 (上記表層t=4cmと同時施工)	m3	56.2	56	表層t=4cm以下の 厚さ3cmまでの層
レベリング 施工含む	再生②密粒度アスファルト混合物(20) 平均舗装厚:t=2.7cm 31.37m3	m2	1,161.9	1,160	上記レベリング層以下 の層
アスファルト舗装補修工					
応力緩和層	特殊表面処理アスファルト+フレコート砕石(7号)	m2	5,350.8	5,350	
区画線工					
区画線工					
ペイント式区画線 外側線	溶剤型, 実線, 常温式, 15cm	m	1,646.4	1,650	
ペイント式区画線 中央線	溶剤型, 破線, 加熱式, 15cm	m	411.6	410	
雑工					
雑工					
雑工事		式	1	1	
(内訳) 路肩整正	路肩盛土、流用土(取付道路工の発生土)	m3	82.3	80	
搬入土(路肩整正用)	BH掘削積込+DT運搬 DID区間:無し, L=15.5km以下	m3	82.3	80	

第15工区

[illegible]